

# CosmoGestión 3.8

## Instalación de los módulos Web



TransTOOLS, S.A.  
[www.transtools.com](http://www.transtools.com)

## Instalación de los módulos Web

---

1. Instalar el Java JDK:

`j2sdk-1_4_0_02-windows-i586.exe`

2. Poner como variable de entorno para el sistema JAVA\_HOME=C:\j2sdk1.4.0\_02 (que es el directorio donde por defecto se instalará el JDK).

3. Instalar el Servidor Tomcat:

`jakarta-tomcat-4.1.10-LE-jdk14.exe`

Seleccionar también instalar como servicio de NT/2000/XP.

4. Copiar el directorio "webapps" que se encuentra dentro de la carpeta donde descomprimió cosmogestión (por defecto c:\cuestión) dentro del directorio donde se haya instalado el Tomcat.

Por defecto en: "C:\Archivos de programa\Apache Group\Tomcat 4.1".

5. Copiar el directorio Multiway, en algún directorio de la máquina y quitarle los permisos de sólo lectura.
6. Modificar el fichero ".../webapps/egestion/WEB-INF/web.xml".

Dentro de este fichero hay un parámetro con "ctsql\_home" con un valor; en este parámetro indicaremos dónde está el directorio Multiway (es necesario que la ruta acabe con el carácter "\").

Por ejemplo:

Si copiamos multiway al directorio "c:\trabajo", indicaríamos:

```
<servlet>
  <servlet-name>setup</servlet-name>
  <servlet-class>egestion.Setup</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>ctsql_home</param-name>
    <param-value>c:\\trabajo\</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
```

7. Cambiar en el fichero "webconfig.ini" del directorio "etc" donde se haya descomprimido CosmoGestión ( directorio recomendado c:\cgestion ) el valor "@baseurl" por la IP del servidor donde se encuentra el Tomcat. Por ejemplo:

`@baseurl=http://localhost:8080`



Cambiar en el fichero "config.xml" del directorio "webapps\gestion\WEB-INF" (por defecto: "C:\Archivos de programa\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\gestion\WEB-INF") los datos de la conexión a la base de datos CosmoGestión.

Indicar el usuario con el que entramos por primera vez a cosmogestion en el parámetro "user".

Formato:

```
url="jdbc:ctsql://localhost:Puerto_CTSQL/Nombre_BBDD;DBPATH=path_BDD;DBDATE=DMY4/;"
```

Ejemplo:

```
<connection name="cosmoGestion"

url="jdbc:ctsql://localhost:1101/empre001;DBPATH=c:\cgestion\datos;DBDATE=DMY4/;"

>
  <param name="user" value="cgestion" />
  <param name="passwd" value=" " />
</connection>
```

8. Reiniciar el ordenador.
9. Ejecutar CosmoGestión.

